

INSTRUKCJA APLIKACJI ŚRODKA DO REGENRACJI POWIERZCHNI KULI

1. Warunki aplikacji- w pomieszczeniu powinno być ciepło i sucho (wysoka wilgotność pogarsza adhezję). Temperatura poniżej +20 st C znacznie wydłuża czas finalnego ustalania produktu (powyżej 1 doby).
2. Przed wymieszaniem obu składników upewnij się, że kula jest przygotowana do aplikacji. Powinna być oszlifowana i odtłuszczona załączonym do zestawu odtłuszczaczem.
3. Wymieszaj ze sobą dokładnie całość składników, do słoika wlej utwardzacz z plastikowego pojemnika- zmiana proporcji może spowodować, że produkt się nie zwiąże lub zwiąże zbyt szybko.
4. Od momentu wymieszania masz ok 15 min na malowanie, później produkt zaczyna się „ciągnąć” i nie rozlewa się odpowiednio.
5. Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa oraz o środkach ochrony osobistej (wskazana maseczka i rękawiczki jednorazowe)

UWAGA PO NAŁOŻENIU I WYSCHNIĘCIU NIE SZLIWOWAĆ I NIE WYGŁADZAĆ